

7

**ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ**





Basic PRO

конвектор с дигитално управление

- BASIC PRO е електрически конвектор, проектиран и произведен във Франция
- може да се използва в жилищни, търговски и индустриални помещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отговаря на новите евро регулации от 2018 г.
- бързо загряващ
- 3 фабрично зададени програми
- функция "отворен прозорец"
- електронен термостат и управление
- захранващ кабел с щепсел



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- бял
- за стенов монтаж и опция мобилен комплект
- масивен алуминиев нагревател - Airelu
- автоматична термозащита
- 3 различни програми, подходящи за всеки ден от седмицата
- електронен терморегулатор и дигитален дисплей
- захранващ кабел с щепсел - 1,5 м

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ

- функция "отворен прозорец"
- функция "заклучване"
- фабрични програми
- управление с дигитален дисплей



МОЩНОСТ	РАЗМЕРИ ш/в/д* (см)	ТЕГЛО (кг)	ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ**
500	34 x 44 x 10.4	2.8	до 5 м ²
750	34 x 44 x 10.4	2.8	5-8 м ²
1000	42 x 44 x 10.4	3.4	8-11 м ²
1500	58 x 44 x 10.4	3.8	11-15 м ²
2000	74 x 44 x 10.4	5.0	15-22 м ²
2500	90 x 44 x 10.4	7.0	22-28 м ²

НОВО: в съответствие с новите ЕС регулации от 2018!

7

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



Tactic PRO

КОНВЕКТОР С ДИГИТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

- нов, изцяло обновен конвектор за вашето жилище или офис
- TACTIC PRO е лесен за използване конвектор, с широко приложение
- проектиран и произведен във Франция

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отговаря на новите евро регулации от 2018 г.
- бързо загряващ
- 3 фабрично зададени програми
- функция "отворен прозорец"
- електронен термостат и управление
- захранващ кабел с щепсел

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- бял
- за стенен монтаж и опция мобилен комплект
- масивен алуминиев нагревател - Airelu
- автоматична термозащита
- 3 различни програми, подходящи за всеки ден от седмицата
- електронен терморегулатор и дигитален дисплей
- захранващ кабел с щепсел - 1,5 м

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ

- функция "отворен прозорец"
- функция "заклучване"
- фабрични програми
- управление с дигитален дисплей

МОЩНОСТ	РАЗМЕРИ ш/в/д* (см)	ТЕГЛО (кг)	ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ**
500	34 x 44 x 10.4	2.8	до 5 м ²
750	34 x 44 x 10.4	2.8	5-8 м ²
1000	42 x 44 x 10.4	3.4	8-11 м ²
1500	58 x 44 x 10.4	3.8	11-15 м ²
2000	74 x 44 x 10.4	5.0	15-22 м ²
2500	90 x 44 x 10.4	7.0	22-28 м ²



CLASSE II
IP24 IK08 CE (EN/IEC 60335-1-2010)



MONO
230 V * Дебелината включва и размера на монтажната стойка
** Отопляемата площ е ориентировъчна и зависи от конкретните параметри на помещението.



НОВО: в съответствие с новите ЕС регулации от 2018!

Vitumbuild

София 1700, ул. „21-ви век“ 52-54
02/ 879 16 71, 0879 52 16 46
support@vitumbuild.com
www.vitumbuild.com

